



Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(26/12/2008- RG: 27092 mükerrer) kapsamında hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

3+1 HS AKRİLİK ASTAR
Hazırlama Tarihi: 15.02.2011
Güvenlik Bilgi Formu No: PL0PAC31

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Ürün adı ve/veya kodu :3+1 HS AKRİLİK ASTAR
Uygulama Alanı :Oto Tamir Boyası
Üretici :Polaron Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
15.Yol III-1 ABCÇ Parsel Tuzla/İstanbul
Türkiye
Tel: +90 216 394 24 35
Fax: +90 216 394 24 36
Acil Durum Telefon Numarası :+90 216 394 24 35 (İş saatleri)
(114) Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Maddeler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik(26.12.2008 RG:27092 Mükerrer) kapsamında insan sağlığı ve çevre için tehlikeleri bakımından tanıtılmıştır.

Kimyasal Adı*	CAS Numarası	%	EC numarası	Sınıflandırma
n-bütül asetat	123-86-4	7-25	204-658-1	R10 R66, R67
ksilen	1330-20-7	5-12,5	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
Yukarıda belirtilen R ifadelerinin tümü için Bakınız Bölüm 16				

Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.

3. TEHLİKELERİN TANITIMI

Bu karışım, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik(26.12.2008 RG:27092 Mükerrer) kapsamında sınıflandırılmıştır.

Sınıflandırma :R10
Xi; R38
R67
Fiziksel ve Kimyasal Tehlikeler :Alevlenir
İnsan Sağlığı için Tehlikeler :Cildi tahriş eder. Buharları baş dönmesine ve uyuşukluğa neden olabilir.
Ek Uyarı İfadeleri :2-hidroksietil metakrilat ve metil metakrilat içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

İlk Yardım Tedbirleri

Genel	:Tüm şüpheli durumlarda veya semptomlar oluştuğunda, tıbbi yardım alınmalıdır. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağızdan herhangi bir şey verilmemelidir.
Soluma	:Temiz havaya çıkarılmalı ve hastanın sıcak ve rahat olması sağlanmalıdır. Eğer nefes almıyorsa, nefes alışını düzensizse ya da solunumsal bir engel varsa, suni solunum yapılmalı ya da oksijen verilmelidir. Ağızdan hiçbir şey verilmemelidir. Eğer bilinç kaybı varsa hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
Deri Teması	:Kirlenmiş tüm giysi ve ayakkabılar çıkarılmalıdır. Deri, su ve sabunla ya da uygun temizleme malzemesi ile yıkanmalıdır. Solventler ya da tinerler kullanılmamalıdır.
Göz Teması	:Kontakt lensler çıkarılmalı, gözler açık tutularak, acilen bol ve devamlı akan bir suda en az 15 dakika yıkanmalıdır.
Sindirim	:Eğer yutulursa, hemen tıbbi yardım alınmalı ve malzemenin etiketi gösterilmelidir. Kişi sıcak ve rahat tutulmalıdır. Kusturulmamalıdır.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Yangın Söndürme Malzemesi	:Alkol dayanımlı köpük, CO ₂ , tozlar ve su spreyi kullanılması önerilir. Basınçlı su kullanılmamalıdır.
Öneriler	:Yangın siyah duman yoğunluğu oluşturacaktır. Bozunma ürünlerine maruz kalmak belki sağlığı tehdit edebilir. Uygun soluma cihazları mutlaka kullanılmalı ve kapalı ambalajlar su ile soğutulmalıdır. Yangından gelen akıntıların kanalizasyon ve suyollarına karışmasına engel olunmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

Kişisel Önlemler	:Yangın çıkarabilecek kaynaklar bertaraf edilmeli ve alan iyice havalandırılmalıdır. Buharı solumaktan kaçınılmalıdır. (Bkz. Bölüm: 7 ve 8 Korunma Önlemleri)
Dökülmeler	:Dökülen malzeme, kum, toprak gibi yanmayan absorbe edici bir malzeme ile emdirilmelidir ve toparlamak için yerel kurallara uygun olarak bir kaba konmalıdır. (Bkz. Bölüm 13) Su kaynaklarına ya da suyollarına karışmasına engel olunmalıdır. Tercihen deterjanla temizlenmeli, solvent kullanılmamalıdır. Eğer kirlilik, göllere, nehirlere ya da kanalizasyona karıştıysa, bölgedeki yetkililere haber verilmelidir.

Not: Kişisel korunma için bkz. bölüm 8 ve atık kontrolü için bkz. Bölüm 13

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Kullanma	:Buharı havadan ağırdır ve zeminde yayılabilir. Hava ile patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Havada yanıcı veya patlayıcı oranlarda buhar bulunmamasına ve var olan buharın iş güvenliği ile ilgili sınırların altında tutulmasına özen gösterilmelidir. Buna ek olarak, ürünle, kıvılcım çıkaracak kaynaklardan ve çıplak ışıklardan uzak yerlerde çalışılmalıdır. Elektriksel ekipmanlar, standartlara uygun olarak korunmalıdır. Taşıma ve aktarma
-----------------	---



7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

sırasında statik elektriklenmeyi dağıtmak için, tanklar topraklanmalı ve bir kayışla konteynır bağlantısı yapılmalıdır.

Operatörler, anti statik giysi ve ayakkabı giymeli ve yerler iletken tipte olmalıdır.

Ağzı sıkıca kapalı kaplarda muhafaza edilmeli, ısıdan kıvılcımlardan ve alevden uzak tutulmalıdır. Kıvılcım çıkarabilecek araçlar kullanılmamalıdır.

Deri ve gözle teması önlenmeli, toz, parçacık serpinti ya da karışımın uygulanması sırasında doğan buğu ve zımparalama sırasındaki toz solunmamalıdır.

Bu malzemeler kullanılırken, depolanırken ya da proses sırasında yemek yememeli, içecek ve sigara kullanılmamalıdır. Çalışanlar, yemek yemeden, içecek ve sigara kullanmadan önce mutlaka ellerini yıkamalıdır. (Bkz. Bölüm 8 Uygun Koruma Ekipmanları)

Boşaltmak için asla basınç kullanılmamalıdır. Konteynırlar basınç kapları değildir. Malzemeler ya orijinal ambalajında ya da aynı materyalden yapılmış kaplarda saklanmalıdır.

Çalışma yasalarının tüm sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmalıdır.

Depolama

:Yerel düzenlemelere göre depolanmalıdır. Uyarı etiketleri taşınmalıdır. Serin, iyi havalandırılan, uyuşmadığı malzemelerden ve kıvılcım kaynaklarından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Oksidan maddelerden, güçlü alkalilerden ve güçlü asitlerden uzak tutulmalıdır. Sigara içilmemelidir. Yetkisiz kişilerin girişi önlenmelidir. Açılmış kaplar yeniden mühürlenmeli ve dökülmelere karşı dik tutulmalıdır. Kanalizasyonlara boşaltılmamalıdır.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Mühendislik Ölçümleri

:Uygun havalandırma sağlanmalıdır. En akıllıca uygulama şekli, lokal egzoz havalandırma kullanmak ve tüm alanda iyi bir emiş sağlamaktır. Eğer bunlar, havadaki buhar konsantrasyonlarını iş güvenliği ile ilgili sınırların altında tutmakta yeterli olamıyorsa, uygun maskeler kullanılmalıdır.

Bileşen Adı

n-butil asetat

Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

ACGIH TLV (ABD, 1/2009). Not: 1998 Adaptasyon.

STEL: 200 ppm 15 dakika

TWA: 150 ppm 8 saat

EU OEL (Avrupa, 12/2009). Deriden absorblanan

Not: İndikatif

STEL: 442 mg/m³ 15 dakika.

STEL: 100 ppm 15 dakika.

TWA: 221 mg/m³ 8 saat.

TWA: 50 ppm 8 saat.

xsilen

Kişisel Korunma Ekipmanı

Soluma Sistemi

:Eğer çalışanlar, maruziyet sınırının üstünde değerlere maruz kalıyorlarsa, sertifikalı, uygun maskeler kullanılmalıdır.

Deri ve Vücut

:Personel, doğal fiberden yapılmış anti statik ya da yüksek sıcaklık korumalı sentetik fiber giysiler giymelidir.

Eller

:Uzun süreli ya da tekrarlayan kullanımlarda, nitril eldivenler tercih edilmelidir.

Gözler

Deride maruz kalınan yeri korumak için bariyer kremleri etkili olabilir.

:Sıvı sıçramalarına karşı tasarlanmış koruyucu gözlük kullanılmalıdır

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Cevresel Kontrol Tedbirleri

Su kanallarına ve su kaynaklarına girişi engellenmelidir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Durum	:Sıvı
Parlama Noktası	:Kapalı kap: 25 °C (77 °F)
Yoğunluk	:1,500 (Su = 1)
Buhar Yoğunluğu	:4 (Hava = 1)
En Düşük Patlama Sınırı	:Alt: %0,8 Üst: %7
Çözünürlük	:Soğuk suda ve sıcak suda çözülmez.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Önerilen depolama ve kullanım koşullarında kararlıdır. (Bkz. Bölüm 7)

Tehlikeli Bozunma Ürünleri: CO, CO₂, duman, azot oksitleri.

Güçlü ekzotermik reaksiyonları önlemek için şu materyallerden uzak tutulmalıdır: Oksidan maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Karışım, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik(26.12.2008 RG:27092 Mükerrer) kapsamında konvansiyonel metotla değerlendirilmiş ve toksikolojik tehlikelerine bağlı olarak sınıflandırılmıştır. (Detaylar için Bkz. Bölüm 2 ve 15)

Mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerinde solvent buharına maruz kalmak, mukoza zarında ve solunum sisteminde zararlı etkilere sebep olabilir. Böbrekler, karaciğer ve merkezi sinir sistemi üzerinde de aynı etkileri gösterebilmektedir. Ayrıca, solventin deri yolu ile emilimi de yukarıdaki etkilerden bir kısmının oluşumuna neden olabilir. Semptom ve belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kasa bağlı güçsüzlük, uyuklama ve ekstrem durumlarda bilinç kaybı olabilir. Karışımla tekrarlayan ya da uzun süreli temasların, deriden emilimi dolayısıyla, derideki doğal yağın kaybolmasına ve alerjik olmayan dermatitlere sebep olabileceği belirlenmiştir. Göze sıçraması halinde, sıvı, tahriş edici olabilir ya da tedavi edilebilir zararlar verebilir.

Akut toksisite

Ürün/Bileşen İsmi	Sonuç	Tür	Doz	Maruziyet
n bütül asetat	LD50 Dermal	Tavşan	>17600 mg/kg	-
	LD50 Oral	Sıçan	10768 mg/kg	-
	LC50 Soluma Buhar	Sıçan	390 ppm	4 saat
ksilen	LD50 Dermal	Tavşan	>1700 mg/kg	-
	LD50 Oral	Sıçan	4300 mg/kg	-
	LC50 Soluma Buhar	Sıçan	5000 ppm	4 saat

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Kronik toksisite	
Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Karsinojenite	
Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Mutajenite	
Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Teratojenite	
Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Üreme Toksisitesi	
Sonuç/Özet	:Uygulanabilir değil
Ek Uyarı ifadeleri	:2-hidroksietil metakrilat ve metil metakrilat içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİ

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Su kanallarına ve su kaynaklarına girişi önlenmelidir.

Karışım, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik(26.12.2008 RG:27092 Mükerrer) kapsamında değerlendirilmiş ve ekotoksikolojik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bakınız bölüm 2.

Ekotoksisite Verileri

<u>Ürün/Bileşen İsmi</u>	<u>Türler</u>	<u>Periyot</u>	<u>Sonuç</u>
n-bütül asetat	Pimephales promelas (LC50)	96 saat	66 mg/L
	Pimephales promelas (LC50)	24 saat	205 mg/L
	Lepomis macrochirus (EC50)	72 saat	675 mg/L
Ksilen	Oncorhynchus mykiss (LC50)	96 saat	3,3 mg/L
	Oncorhynchus mykiss (LC50)	96 saat	8,2 mg/L
	Lepomis macrochirus (LC50)	96 saat	8,6 mg/L
	Lepomis macrochirus (LC50)	96 saat	12 mg/L
	Lepomis macrochirus (LC50)	96 saat	13,3 mg/L

Sonuç/Özet : Uygulanabilir değil

Ekolojik Bilgi

Kalıcılık/Bozunabilirlik

Sonuç Özet : Uygulanabilir değil

13. BERTARAF BİLGİLERİ

Su kanallarına ve su kaynaklarına girişine izin verilmemelidir.

Tüm yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tehlikeli Atık :Ürün sınıflandırması tehlikeli atık kriterlerine uygun olmalıdır.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Karayolu-Demiryolu

UN Numarası :1263
Sevk İsmi :Boya (n-bütül asetat)
Özel Madde 640 :E
ADR/RID Sınıfı :3
Ambalaj Grubu :III
ADR/RID Etiketi :



Deniz

UN Numarası :1263
Sevk İsmi :Boya (n-butül asetat)
IMDG Sınıfı :3
Ambalaj Grubu :III
IMDG Etiketi :



Deniz Kirlenici :Yok
Acil Durum Tarifesi (EmS) :3-05

Hava

UN Numarası :UN 1263
Sevk İsmi :Boya (n-butül asetat)
ICAO/IATA Sınıfı :3
Ambalaj Grubu :III
ICAO/IATA Etiketi :



Yerel Su Yolları

UN Numarası :1263
Sevk İsmi :Boya(n butül asetat)
ADN/ADNR Sınıfı :3
Ambalaj Grubu :III
ADN/ADNR Etiketi :



15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Mevzuat :Bu karışım, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik(26.12.2008 RG:27092 Mükerrer) kapsamında sınıflandırılmıştır ve etiketlenmiştir.

Tehlike Sembolü/Sembolleri: Xi



Risk İfadeleri Tahriş edici
:R10- Alevlenir
R38- Cildi tahriş eder.
R67- Buharları baş dönmesine ve uyuşukluğa neden olabilir.

Güvenlik İfadeleri :S23- Buharını solumayın.
S24- Cilt ile temasından sakının.
S36/37/39- Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S51- Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Ek Uyarı İfadeleri :2-hidroksietil metakrilat ve metil metakrilat içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm2 ve 3'te belirtilen R İfadelerinin Tümü :R10- Alevlenir
R20/21- Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R38- Cildi tahriş eder.
R66– Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruma ve çatlamalara sebep olabilir.
R67- Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26/12/2008- RG: 27092 mükerrer) kapsamında hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi :15.02.2011

Okuyucu için Uyarı

Bu güvenlik bilgi formu içindeki bilgiler için, doğru olduğu düşünülen veriler ve varolan yasalar temel alınmıştır. Ürün, Bölüm 1'de tanımlanan kullanım amacının dışında ve kullanım şartları oluşturulmadan kullanılamaz. Yerel kurallar içerisinde, tüm adımları tamamen yerine getirmek her zaman kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgi, ürünün güvenlik gerekliliklerinin bir tanımıdır. Ürünün özellikleri için bir garanti değildir.