

## *Aktivatör (Hızlandırıcı)*

Uygulama Alanı	:Oto tamir ve ticari araçlar son kat boya, vernik ve astarları
Kimyasal Yapısı	:Özel tip katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	:Aktivatör, boya, vernik ve astarların kuruma sürecini hızlandıran bir katkı malzemesidir. Bu ürün soğuk hava koşullarında ve küçük bölgesel onarım işlemlerinde kurumayı hızlandırmak için kullanılmalıdır. Önerilen kullanım aralığı % 0,1-0,2'dir. Önerilen orandan fazla, fırınlarda ve sıcak hava koşullarında asla kullanılmamalıdır. Fazla oranda kullanımı yüzey gerilimini artırır, matlaşma, kılcal deliklenme, soyulma, buruşma, kırışma vs. gibi yüzey problemlerine neden olabilir.
Yardımcı Malzemeler	:P-Acryl Düz Renk Boyalar, tüm Polaron vernik ve astarları
Fiziksel Özellikler	
Yoğunluk	:0,880-0,885 kg/L
Hacimsel % Katı	:5
Renk	:Şeffaf
Raf Ömrü	:Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgelerdeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Datalar yalnızca bilgi amaçlıdır. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.