

Anti-Silikon

Uygulama Alanı	:Oto tamir son kat boya ve vernikler
Kimyasal Yapısı	:Özel tip katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	:Anti silikon bir yayılma katkısıdır, yalnızca son kat boyalar ve vernikler ile kullanılmalıdır. Astarlara ilave edilmesi önerilmez, katlar arası yapışmayı zayıflatabilir. Yüzey gerilimini düşürerek yayılmaya yardımcı olur ve silikon açılması (pinhole), portakallanma, balıkgözü vs. gibi yüzey problemlerini önler. Önerilen kullanım aralığı % 0,1-0,3'tür. Bu oranların üzerinde kullanılması önerilmez.
Yardımcı Malzemeler	:P-Acryl Düz Renk Boyalar ve tüm Polaron vernikleri
Fiziksel Özellikler	
Yoğunluk	:0,880-0,885 kg/L
Hacimsel % Katı	:6
Renk	:Şeffaf
Raf Ömrü	:Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgelerdeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Datalar yalnızca bilgi amaçlıdır. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.