

## *Matlaştırıcı*

Uygulama Alanı	:Üniversal olarak her tür solvent bazlı sistem ile kullanılabilir. (Sentetik, selülozik, vinil, epoksi, akrilik vb.) Genel kullanım alanı oto tamir son kat boya ve vernikleridir.
Kimyasal Yapısı	:Özel tip reçine katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	:Boya ve vernikleri matlaştırmak için kullanılır. İstenilen matlık derecesine göre 1:4'ten 1:1 oranına kadar kullanılabilir.
Yardımcı Malzemeler	:P-Acryl Düz Renk Boyalar, P-Acryl/C2 HS Vernik, a-Acryl/C2 Vernik
Fiziksel Özellikler	
Yoğunluk	:0,920-0,925 kg/L
Hacimsel % Katı	:35
Renk	:Sütsü
Raf Ömrü	:Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgelerdeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Datalar yalnızca bilgi amaçlıdır. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.